

M-Loc™


Panel de Commercial y Residencial para Techos y Paredes



Un panel universal que es *atractivo y confiable*

Este panel versátil ha servido por mucho tiempo a los clientes con una alta durabilidad y una apariencia agradable. Su robusto diseño proporciona resistencia al clima más severo y es una excelente opción cuando el proyecto requiere un panel de fuerza comercial con una apariencia con nervaduras bajas.

- M-Loc es un panel estructural de techo y pared que se puede instalar directamente sobre correas o vigas.
- Este panel es producido en nuestras instalaciones en Cedar Hill, TX, y Mount Airy, NC. Plazos de entrega más largos pueden aplicar.



RECOMENDADO 1:12 PENDIENTE Y SUPERIOR	26 CALIBRE	36" COBERTURA TOTAL	13/16" ALTURA DE NERVADURA MÁXIMA
---	----------------------	----------------------------------	--



WWW.CENTRALSTATESMFG.COM

Copyright © 2018, Central States Manufacturing, Inc., Todos Los Derechos Reservados.
CentralGuard® es una marca registrada de Central States® Manufacturing, Inc.
Galvalume® es una marca registrada de BIEC International, Inc.


C E FLYR_MLOC_SP_180201

Elija CentralGuard® para la mejor protección y una garantía de por vida.

CentralGuard es nuestra combinación específica de todo lo que se necesita para obtener fabricación de paneles metálicos de la más alta calidad. Disponible en nuestros paneles Prime, el nombre CentralGuard es una garantía de que usted tiene la mejor protección y una garantía de pintura de por vida.

Elija CentralGuard para obtener el equilibrio perfecto de protección contra el desgaste de color, bloqueo de oxidación y resistencia a la abolladura.

	THRIFTY	NUESTRO MEJOR VENDIDO! PRIME CentralGuard
PROTECCIÓN DE DESCOLORACION		
Garantía de Pintura	20-AÑOS	DE POR VIDA
Espesor de Pintura	.70 mi DELG.	1.0 mil MÁS GRUESO
Garantía de Descoloración	-	30-AÑOS
Protección de Descoloración	✓	✓✓
BLOQUEO DE OXIDACIÓN		
Bloqueo Avanzado de Ox.	-	✓
Garantía de Perforaciones	-	20-AÑOS
Grosor de Sustrato	1.12 mil	1.60 mil
RESISTENCIA CONTRA ABOLLADURAS		
Resist. Avanz. contra Abolladuras	-	✓✓
Espesor del Acero	DELG.	GRUESO
Calibre del Acero	26 ga.	26 ga.
INSTALACIÓN		
La Ceja del Polín	-	✓



Encuentre más información en
centralstatesmfg.com

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA PANELES PINTADOS DE PRIME

CALIBRE

Cal. 26 | Cal. 24*

ESPESOR DEL ACERO

Cal. 26, 0.0185" | Cal. 24, 0.023"

ESPESOR DE PINTURA

Pintura de capa superior: .70 mil
Imprimación de capa superior: .30 mil
Respaldo de capa inferior: .35 mil
Imprimación de capa inferior: .35 mil

ESPESOR TOTAL

Cal. 26, 0.0202" | Cal. 24, 0.0167"

SUBSTRATO PROTECTOR DE OXIDACIÓN

Galvalume® AZ50

RESISTENCIA DEL ACERO

80,000 PSI (Cal. 26) | 50,000 PSI (Cal. 24)

SISTEMA DE PINTURA

SMP

GARANTÍA

Limitada de por vida adhesión de pintura
30-años entizado y decoloración
20-años Galvalume perforación

PRUEBAS Y APROBACIONES

APROBACIONES

UL2218	Aprobación UL, Resistencia a Impactos, Clase 4
UL580	Aprobación UL, Resistencia a la Elevación, Clase 90
UL790	Aprobación UL, Resistencia al Fuego, Clase A
RC-445	Aprobación de Tormetas de Texas, Calibre 26 Sobre Correas de Acero

* Calibre 24 disponible en Polar y Galvalume, con recubrimiento acrílico desnudo en plantas seleccionadas.